

DecoTech
PROFESSIONAL



Краска ДекоТек ПРОФЕССИОНАЛ ВЛАГОСТОЙКАЯ

Тип Супер белая матовая латексная краска для сухих и влажных помещений.

Область применения

Краска ДЕКОТЕК «ВЛАГОСТОЙКАЯ» предназначена для отделки стен и потолков в сухих и влажных помещениях, таких как кухни, коридоры, лестничные клетки, прихожие, а также в жилых помещениях, в том числе в детских, дошкольных, школьных, лечебно-профилактических учреждениях, больницах и на предприятиях пищевой промышленности для поверхностей, не имеющих непосредственного контакта с пищевыми продуктами. Краска применяется для окрашивания бетонных, кирпичных, оштукатуренных, гипсокартонных поверхностей, древесно-стружечных, древесно-волоконистых плит, деревянных поверхностей, обоев под покраску. Образует эластичное, износостойчивое влагостойкое покрытие. Хорошо заполняет неровности, легко наносится, при многолетней эксплуатации не теряет первоначальных свойств. Устойчива к истиранию и воздействию воды, выдерживает влажную уборку.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расход	80-130 гр/м ² в один слой, в зависимости от метода нанесения, а также от впитывающей способности и структуры окрашиваемой поверхности.
Сухой остаток	Около 63%
Плотность	Около 1,6 кг/л
Разбавитель	Вода
Способ нанесения	Наносится валиком, кистью или распылением. При необходимости разбавить водой на 5-10% по объему.

Время высыхания при +23⁰С и относительной влажности 50%	От пыли 30 минут. Следующий слой можно наносить через 1-2 часа.
Блеск	Матовый.
Базис	WA
Цвет	Краску можно применять как таковую, так и колеровать в светлые оттенки близкие к эталону по каталогам цветов Monicolor, NCS, RAL и др. Перед применением рекомендуется всегда проверять точность цвета. Устойчива к воздействию УФ-излучения.
Стойкость к мытью	Устойчива к истиранию и воздействию воды, выдерживает влажную уборку.
Хранение	Краску хранить и транспортировать при температуре от +5 ⁰ С до +35 ⁰ С в плотно закрытой таре. Возможна транспортировка краски при отрицательных температурах до -40 ⁰ С (выдерживает 5 циклов заморозки). Гарантийный срок хранения в невскрытой заводской упаковке 2 года, со дня изготовления.
Тара	3/2,7 л; 10/9 л

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности	Неокрашенную поверхность необходимо очистить от пыли и грязи. С ранее окрашенной поверхности удалить отслаивающуюся краску, поверхность отшлифовать, пыль от шлифовки удалить. Меловую побелку или известковую краску удалить полностью. Поверхность промыть мыльным раствором, затем чистой водой и тщательно просушить. Очищенные поверхности загрунтовать грунтовкой ДЕКОТЕК глубокого проникновения или краской ДЕКОТЕК «ВЛАГОСТОЙКАЯ» , разбавленной водой на 5-10%.
Условия при окраске	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, чистой и прочной. Температура краски, воздуха и окрашиваемой поверхности должна быть выше +5 ⁰ С, а относительная влажность воздуха – ниже 80%.
Окраска	Краску перед применением тщательно перемешать. При необходимости можно разбавить водой на 5-10 %. Наносить на подготовленную поверхность кистью, валиком или распылителем в 1-2 слоя. Время высыхания 1 слоя при температуре окружающей среды +18-23 ⁰ С и относительной влажности воздуха менее 80% - 30 минут. Следующий слой можно наносить через 1-2 часа. Во избежание разницы в оттенке колерованной краски при окраске больших поверхностей рекомендуется смешивать достаточное количество краски в одной емкости.
Очистка инструментов	Инструменты промыть водой сразу после применения.
Меры предосторожности	Краска пожаро- и взрывобезопасна, не имеет неприятного запаха. Не смешивать с другими красками и растворителями. Не выливать в канализацию, водоем или почву. Жидкие остатки передать в место сбора отходов. Пустые сухие банки утилизировать с соблюдением местного законодательства.