

ГРУНТЫ И НАПОЛНИТЕЛИ

1К Грунт для пластиков серебристый



Артикул	Описание	В коробке
10.306.1000	1 л грунт	6 шт.

Однокомпонентный адгезионный грунт улучшенной формулы для подготовки к окраске пластиковых деталей. Подходит для грунтования большинства типов пластиков, используемых в автомобилестроении.

Адгезия к материалам	
Окрашиваемые пластики	+
Стеклопластики	+

Подготовка к нанесению



- Очистить поверхность TOP10 Обезжиривателем
- Незагрунтованные пластиковые детали очистить от смазки для разделения пресс-формы путем нагревания детали в течение 60 минут при 60°C, обезжирить и заматировать
- Повторно очистить поверхность TOP10 Обезжиривателем и тщательно высушить

Нанесение



Перед нанесением тщательно встряхнуть



Пневматическое нанесение
Дюза: 1.2 – 1.4 мм
Входное давление: 2.0 – 2.5 бар



Готов к нанесению



1 слой = 5 – 7 мкм

Сушка, последующее нанесение



Перекрывать через 15 – 30 минут / 20°C



Наносить одно-/двухкомпонентные наполнители и/или покровные материалы



- Если необходимо окрашивать пластики, происхождение которых не установлено или вызывает сомнение, то предварительно следует провести тест на адгезию 1К Грунта для пластика к конкретной поверхности
- Перед нанесением последующих материалов необходимо полностью высушить грунт согласно инструкции по применению
- Не превышайте рекомендуемой толщины пленки материала, так как это вызовет существенное увеличение времени сушки и может отрицательно повлиять на адгезию

Технические характеристики

Цвет	серебристый
Плотность (при 20°C), г/см ³	0.85 – 0.89