



## «Грунтовка глубокого проникновения» DecoTech (ДЕКОТЕК)

**Тип** Водоразбавляемая грунтовка глубокого проникновения с антисептирующими добавками.

**Область применения** Грунтовка предназначена для выравнивания впитывающей способности оштукатуренных, бетонных, кирпичных и других пористых минеральных поверхностей внутри и снаружи помещений. Грунтовка улучшает адгезию, хорошо пропитывает поверхность, сокращая расход покрывных материалов, а также предохраняет основание от появления грибков и плесени.

### ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

<b>Расход</b>	5-15 м <sup>2</sup> /л при однослойном нанесении, в зависимости от пористости поверхности и способа нанесения.
<b>Сухой остаток</b>	ок. 10%
<b>Плотность</b>	1,0 кг/л
<b>Разбавитель</b>	Вода
<b>Способ нанесения</b>	Наносится валиком, кистью или распылителем.
<b>Время высыхания при +23<sup>0</sup>С и относительной влажности 50%</b>	От пыли 30 минут. Следующий слой можно наносить через 1-2 часа.
<b>Цвет</b>	Молочно-белый, после высыхания бесцветный.
<b>Хранение</b>	Грунтовку хранить и транспортировать при температуре не ниже +5 <sup>0</sup> С в плотно закрытой таре.

Гарантийный срок хранения в невскрытой заводской упаковке 2 года, со дня изготовления.

**Тара (наполнение)** 3 л. (3 кг); 10 л. (10 кг).

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

<b>Подготовка поверхности</b>	Поверхность для грунтования должна быть сухой и чистой. Перед нанесением поверхность очистить от загрязнений, меловой побелки, известковой краски, непрочно держащихся старых покрытий. Поверхность промыть мыльным раствором, затем чистой водой и просушить.
<b>Условия при грунтовании</b>	Грунтуемая поверхность должна быть сухой. Температура окружающей среды должна быть выше +5 <sup>0</sup> С, а относительная влажность воздуха – ниже 80%.
<b>Грунтовка</b>	Грунтовку перед применением перемешать, при необходимости допускается разбавить водой до 30%. Наносить кистью, валиком или распылителем в 1-2 слоя с межслойной сушкой в течение 1-2 часов.
<b>Очистка инструментов</b>	Инструменты промыть водой сразу после применения.
<b>Меры предосторожности</b>	Грунтовка пожаро- и взрывобезопасна, не имеет неприятного запаха. Не смешивать с другими лакокрасочными материалами. Не выливать в канализацию, водоем или почву. Пустые сухие банки, а также остатки грунтовки утилизировать с соблюдением местного законодательства.

