

# КУЗОВНЫЕ ПОКРЫТИЯ

## Антигравийное покрытие






Артикул	Описание	В коробке
10.612.1000	1 кг покрытие серого цвета	12 шт.
10.611.1000	1 кг покрытие черного цвета	12 шт.

Антигравийное окрашиваемое покрытие на основе синтетических смол для защиты днища и нижней части кузова автомобиля.



- Поставляется в готовом к нанесению виде.
- Легко и быстро наносится.
- Через 30 – 40 минут после нанесения покрытие может быть окрашено.
- Прекрасная стойкость к истиранию, защищает от коррозии.
- Гасит вибрацию и шум.

Адгезия к материалам	
Металлы	+
Окрашенные пластики	+
Стеклопластики	+
2К оригинальные и ремонтные лакокрасочные покрытия	+
ОЕМ грунты и покрытия	+



### Подготовка к нанесению

	Очистить поверхность TOP10 Обезжиривателем и тщательно высушить
	Перед использованием встряхнуть баллон в течение 3 минут
	Готово к нанесению

### Нанесение

	Нанести из распылителя для кузовных материалов. Входное давление: 3 – 4 бар
	1 – 2 слоя 150 – 200 мкм / 1 слой Межслойная сушка: 5 – 10 минут

### Сушка

	Воздушная сушка при 20°C: - «на отлип»: 1.5 часа - последующая окраска: через 30 – 40 минут
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Не наносить покрытие на двигатель, тормоза и выхлопные трубы</li> <li>• Не подвергать покрытие механическому воздействию (например, мойке под высоким давлением) в течение первых 24 часов</li> </ul>

### Технические характеристики

Плотность (при 20°C), г/см <sup>3</sup>	1.40
Цвет	серый / черный