

DecoTech
PROFESSIONAL



Краска «MattLatex» DecoTech (ДЕКОТЕК)

Тип Белая матовая акрилатная краска для сухих и влажных помещений.

Область применения

Краска ДЕКОТЕК «MattLatex» предназначена для отделки стен и потолков в сухих и влажных помещениях, в том числе в детских, дошкольных, школьных, лечебно-профилактических учреждениях, больницах и на предприятиях пищевой промышленности для поверхностей, не имеющих непосредственного контакта с пищевыми продуктами. Идеально подходит для ванной, кухни и других жилых и нежилых помещений. Краска применяется для окрашивания бетонных, кирпичных, оштукатуренных, гипсокартонных поверхностей, древесно-стружечных, древесно-волоконистых плит, деревянных поверхностей, обоев под покраску. Содержит противогрибковые добавки, безопасные для человека, которые уничтожают бактерии и препятствуют их размножению на окрашенной поверхности. Образует эластичное, износостойчивое влагостойкое покрытие. Хорошо заполняет неровности, легко наносится, при многолетней эксплуатации не теряет первоначальных свойств. Обладает высокой устойчивостью к истиранию, воздействию воды, образованию конденсата. Допускается частая влажная уборка с применением дезинфицирующих средств. Легко отмывается от бытовых пятен.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расход	70-130 гр/м ² в один слой, в зависимости от метода нанесения, а также от впитывающей способности и структуры окрашиваемой поверхности.
Сухой остаток	Около 59 %
Плотность	Около 1,5 кг/л
Разбавитель	Вода

Способ нанесения	Наносится валиком, кистью или распылением. При необходимости разбавить водой на 5-10% по объему.
Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%	От пыли 30 минут. Следующий слой можно наносить через 1-2 часа.
Блеск	Матовый.
Цвет	Белый. Краску можно использовать как таковую, так и колеровать в светлые оттенки, близкие к эталону, по каталогам Monicolor, NCS, RAL и др.
Стойкость к мытью	Высокая устойчивость к истиранию и воздействию воды, допускается частая влажная уборка с применением дезинфицирующих средств.
Хранение	Краску хранить и транспортировать при температуре от +5°C до +35°C в плотно закрытой таре. Возможна транспортировка краски при отрицательных температурах до -40°C (выдерживает 5 циклов заморозки). Гарантийный срок хранения в невскрытой заводской упаковке 2 года, со дня изготовления.
Тара	3 л. (4 кг); 10 л. (13,5 кг).

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности	Неокрашенную поверхность необходимо очистить от пыли и грязи. С ранее окрашенной поверхности удалить отслаивающуюся краску, поверхность отшлифовать, пыль от шлифовки удалить. Меловую побелку или известковую краску удалить полностью. Поверхность промыть мыльным раствором, затем чистой водой и тщательно просушить. Очищенные поверхности загрунтовать грунтовкой ДЕКОТЕК глубокого проникновения или краской ДЕКОТЕК «MattLatex» , разбавленной водой на 5-10%.
Условия при окраске	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, чистой и прочной. Температура краски, воздуха и окрашиваемой поверхности должна быть выше +5°C, а относительная влажность воздуха – ниже 80%.
Окраска	Краску перед применением тщательно перемешать. При необходимости можно разбавить водой на 5-10 %. Наносить на подготовленную поверхность кистью, валиком или распылителем в 1-2 слоя. Время высыхания 1 слоя при температуре окружающей среды +18-23°C и относительной влажности воздуха менее 80% - 30 минут. Следующий слой можно наносить через 1-2 часа. Во избежание разницы в оттенке колерованной краски при окраске больших поверхностей рекомендуется смешивать достаточное количество краски в одной емкости.
Очистка инструментов	Инструменты промыть водой сразу после применения.
Меры предосторожности	Краска пожаро- и взрывобезопасна, не имеет неприятного запаха. Не смешивать с другими красками и растворителями. Не выливать в канализацию, водоем или почву. Жидкие остатки передать в место сбора отходов. Пустые сухие банки утилизировать с соблюдением местного законодательства.